



// ONE BRAND // ONE SOURCE // ONE SYSTEM



REMA PERFORMANCE

MADE IN GERMANY



REMA PERFORMANCEline 70/CN

Unsere **REMA PERFORMANCE** Serie ist die neueste Innovation aus dem Hause REMA TIP TOP. Entwickelt und „Made in Germany“ haben unsere PERFORMANCE Produkte eine neue Dimensionen der Premium-Qualität erreicht. **REMA PERFORMANCEline 70/CN** ist die optimale Verschleißschutzlösung für extreme Belastungen, mit einer Premium-Abriebfestigkeit. Dieses Produkt wurde für den härtesten Betriebsbedingungen optimiert und bietet perfekte technische Werte - für noch bessere Standzeiten und reduzierte Wartungskosten.

VERSCHLEISSSCHUTZ-GUMMIERUNGEN

REMA PERFORMANCEline – Premium Gummi-Auskleidungsmaterial

MADE IN
GERMANY



REMA PERFORMANCEline 70/CN – Die optimale Verschleißschutzlösung

REMA PERFORMANCEline 70/CN ist die optimale Verschleißschutzlösung für extreme Belastungen und einer Premium-Abriebfestigkeit. Aufgrund der perfekt abgestimmten technischen Werte, bietet REMA PERFORMANCEline 70/CN eine hervorragende Zugfestigkeit und einen verbesserten Weiterreißwiderstand. Als Ergebnis können Materialübertragungen und andere Systemkomponenten, mit Verschleiß- und Aufprallproblemen, optimal ausgekleidet werden.



REMA PERFORMANCEline 70/CN

Eigenschaften

- Höchste Widerstandsfestigkeit gegen Verschleiß
- Hohe Abrasionsbeständigkeit
- Sehr hohe Zugfestigkeit
- Gute Witterungsbeständigkeit
- Einfach und gut verklebbar durch REMA TIP TOP premium Verbindungsschicht
- Verbesserte Abriebwerte
- Verbesserte Reißdehnung

Anwendungsgebiete

- Materialübergabestellen, Rinnen, Bunker und Rutschen
- Auskleidungen von Lkw-Mulden, Prallwänden und Schwingrinnen
- Belag für nicht angetriebene Trommeln bei mittleren bis hohen Gurtzügen
- „Kaltbesohlung“ von Fördergurten
- Mühlenauskleidungen

REMA PERFORMANCEline 70/CN

Technische Daten (Bei den nachfolgenden Daten, handelt es sich um Durchschnittswerte)

Polymerbasis	NR/BR	DIN ISO 1629
Spezifisches Gewicht	1,12 g/cm ³	DIN EN ISO 1183-1
Härte	65 Shore A	DIN ISO 7619-1
Farbe	Schwarz	
Abrieb	35 mm ³	DIN ISO4649
Reißdehnung	560%	DIN53504
Weiterreißwiderstand	28	ISO 34-1 Method A

Art.-Nr.	Bezeichnung	Abmessung	Gewicht
521 0202	REMA PERFORMANCEline 70/CN	10x2000x10 000 mm	11,90 kg/m ²
521 0207	REMA PERFORMANCEline 70/CN	12x2000x10 000 mm	14,10 kg/m ²
521 0212	REMA PERFORMANCEline 70/CN	15x2000x10 000 mm	17,40 kg/m ²
521 0217	REMA PERFORMANCEline 70/CN	20x2000x10 000 mm	23,20 kg/m ²
521 0222	REMA PERFORMANCEline 70/CN	25x2000x10 000 mm	28,75 kg/m ²

Weitere Informationen zu unseren Produkten und Fragebögen finden Sie in unseren Katalogen:

REMA TIP TOP AG • Gruber Strasse 65 • 85586 Poing / Germany
Phone: +49 (0)8121 707-100 • Fax: +49 (0)8121 707 -10 222 • info@tiptop.de • www.rema-tiptop.com

